

Nowa generacja pomp ciepła
DESIGNED FOR EARTH

NIBE

**2010
taniej!**

W 2010... taniej! Proponujemy Państwu:

– zakup gruntowej pompy ciepła nowej generacji **NIBE™ F1245** z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów w cenie niższej o **2.010 zł netto!**

lub

– przy zakupie pompy NIBE™ F1245 w cenie katalogowej dwa kolektory płaskie **SIRIUS za złotówkę!***

Promocja dotyczy wyłącznie kompaktowych pomp ciepła NIBE™ F1245. Oferta ważna do wyczerpania zapasów promocyjnych. Szczegółowy regulamin promocji dostępny na stronie www.biawar.com.pl.

* katalogowa cena kolektora SIRIUS wynosi 1.290 zł netto.



NIBE™ F1245 – kompaktowa pompa ciepła nowej generacji

NIBE™ F1245 to kompaktowa pompa ciepła nowej generacji typu woda/woda (glikol/woda), zaprojektowana do oszczędnego i ekologicznego ogrzewania i produkcji c.w.u. w domach jedno- i wielorodzinnych. Przeznaczona do współpracy z każdym rodzajem niskotemperaturowej instalacji grzewczej, np. grzejnikami, konwektorami lub ogrzewaniem podłogowym. Wysoką efektywność urządzenia zapewniają m.in. energooszczędne pompy cyrkulacyjne (klasa energooszczędności A) oraz zintegrowany wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 180 litrów z wysokiej klasy izolacją termiczną (Neopor).

Pompę ciepła NIBE™ F1245 wyróżnia nie tylko wysoki współczynnik efektywności, ale także – a może nawet przede wszystkim – prostota instalacji i obsługi. Nowoczesny intuicyjny panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku polskim

pokazuje pełne informacje o statusie pompy, czasie pracy oraz wszystkich parametrach odczytywanych w urządzeniu. Ułatwia dokonywanie wszelkich ustawień, zarówno instalatorowi przy uruchamianiu i regulacji urządzenia, jak również użytkownikowi przy późniejszej obsłudze pompy.

Systemowe rozwiązania opracowane przez koncern NIBE™ umożliwiają łączenie pompy ciepła NIBE™ F1245 z modułami, wzbogacającymi jej możliwości, np. o wentylację z odzyskiem ciepła i chłodzenie pomieszczeń, sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, ogrzewaniem wody basenowej, systemem solarnym itp. Spójny design i modułowa budowa jednostek pozwalają zachować zwartą bryłę i estetyczny wygląd urządzeń, dzięki czemu pompa ciepła może stać się w pomieszczeniu pełniącym inne funkcje niż kotłownia, np. w pralni, suszarni, siłowni, a nawet w kuchni.

Model pompy	Stara cena netto	Nowa cena!
NIBE™ F1245 – 6 kW (3x400V)	26 900 zł	24 890
NIBE™ F1245 – 8 kW (3x400V)	27 900 zł	25 890
NIBE™ F1245 – 10 kW (3x400V)	28 900 zł	26 890
NIBE™ F1245 – 12 kW (3x400V)	29 900 zł	27 890
lub		
2 x kolektor SIRIUS	2 580	1 zł

Typ NIBE™ F1245

	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW
Pobór mocy elektrycznej * (B0/W35)	1,28 kW	1,66 kW	1,98 kW	2,47 kW
Moc grzewcza * (B0/W35)	6,31 kW	8,30 kW	9,95 kW	11,82 kW
COP przy B0/W35	4,93	5,01	5,03	4,79
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1800 (bez uwzg. stopek: 30-50 mm) x 600 x 620 mm			
Waga netto	310 kg	325 kg	330 kg	335 kg
Napięcie robocze	400 V (3 fazy + Zero)			
Zintegrowany grzewczy moduł	2/4/6/9 kW			
Czynnik chłodniczy	R407C			

* Zgodnie z normą EN 255 dla temperatury na wejściu do pompy ciepła 0° C / zasilanie systemu grzewczego 35° C. Bez uwzględnienia poboru mocy elektrycznej przez pompy obiegowe.

Kolektory płaskie SIRIUS:

- wysoka sprawność i jakość potwierdzone certyfikatem Solar Keymark oraz 10-letnim okresem gwarancji producenta
- absorber - odcinki blachy miedzianej pokrytej specjalną, czarną powłoką lakierniczą
- przykrycie - szyba solarna z hartowanego szkła pryzmatycznego o grubości 4mm
- harfowa konstrukcja orurowania absorbera zapewnia mniejsze opory przepływu czynnika roboczego
- możliwy montaż kolektora w pozycji pionowej i poziomej, na dachach płaskich i skośnych oraz jako konstrukcje wolno stojące lub wbudowane w połac dachową

